



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



ADHÉSIF POUR BRIQUES ET BLOCS - FICHE TECHNIQUE

LA DESCRIPTION

L'adhésif Brick & Block de Seal King est spécialement conçu pour l'installation de blocs paysagers, de marches et de murs de soutènement. Il adhère à la brique, à la pierre, à l'ardoise, au métal et au bois. Il limite les mouvements après l'application et aide à maintenir la stabilité de la structure.

MODE D'APPLICATION

Toutes les surfaces doivent être structurellement solides, propres, sèches et exemptes de boue, de terre, de poussière, de glace et d'autres substances étrangères susceptibles d'affecter l'adhérence du produit. Prédécoupez les matériaux et nettoyez les surfaces avant d'utiliser l'adhésif. Un béton vieilli ou des vieilles surfaces doivent être nettoyées avec une solution nettoyante appropriée et complètement séchées.

- Coupez le bec à la taille souhaitée et percez la couche protectrice dedans. 1/4 de pouce min. à 3/8 max.
- Pour installer des blocs paysagers et des capuchons de retenue, appliquez des gouttes d'adhésif de 1/4 pouce à 2 pouces des bords avant et arrière. Lors de l'installation de pavés ou de marches en ciment, appliquez des gouttes en forme de « S » sur les surfaces arrière pour qu'elles soient collées directement au béton.
- Ne pas appliquer plus d'adhésif que ce qui peut être collé en 10 à 15 minutes.
- Évitez la circulation piétonne sur les pavés et les capuchons de retenue pendant au moins 24 à 48 heures. N'autorisez pas la circulation dense pour 4 à 5 jours.
- Nettoyez l'adhésif frais avec du savon et de l'eau. Pour l'adhésif séché, utilisez de l'essence minérale ou un dissolvant pour adhésif ininflammable.

MISE EN GARDE

- Appliquez uniquement à des températures plus élevées que 5 ° C (40 ° F). On ne recommande pas ce produit pour les bordures de piscine ou les pièces d'eau.
- Ce produit n'est pas recommandé pour les zones d'immersion continue dans l'eau ou le plastique.
- Évitez le contact avec les yeux et la peau.
- Gardez hors de la portée des enfants.

VEUILLEZ NOTER

- Si l'adhésif est exposé au soleil, il doit être recouvert ou peint.

COUVERTURE

- Goutte de 3/8 pouce = 14 pieds / cartouche

TAILLES DISPONIBLES: 300ml et 825ml