



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



CONCRETE CURE & SEAL - FICHE TECHNIQUE

LA DESCRIPTION

Cure and Seal de SEAL KING est spécialement formulé à partir de polymères acryliques et de solvants à séchage rapide pour durcir et sceller le béton, estampé ou non. Il aide à protéger contre l'huile, la terre, le sel, les fissures et la poussière. Ce produit possède d'excellentes propriétés de rétention d'eau et de rétention de couleur et n'interférera pas avec l'efficacité de la plupart des adhésifs de revêtement de sol pour carrelage et moquette.

- teneur en solides = 25%

AVANTAGES

- Idéal pour le béton estampé et décoratif.
- Protège contre l'huile, la terre, le sel et les rayons UV.
- Protège contre le craquage thermique, les fissures de rétrécissement et la poussière.
- Rehausse la couleur du béton.
- Bonne durabilité extérieure.
- Répond aux normes ASTM C-1315 et C-309 pour la rétention d'eau.
- Conforme à la norme ASTM C-156 pour le temps de séchage.
- Sec au toucher en 2,5 heures et praticable à la conduite après 25 heures.

MODE D'APPLICATION

- La surface doit être propre et exempte d'eau stagnante.
- Enlevez toute trace d'huile, de terre ou d'autres contaminants.
- Si la surface était précédemment scellée, testez la compatibilité en appliquant le produit sur une petite surface.
- Appliquez avec une pompe à pulvériser à main ou un rouleau.
- Laissez 2,5 heures jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher et 24 heures pour le durcissement complet.

MISE EN GARDE

- N'utilisez pas à l'intérieur.
- Ce produit contient des solvants inflammables, tenez-le à l'écart des flammes nues et de la chaleur. Ne fumez pas lors de l'application de ce produit.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez soigneusement à l'eau froide.
- Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez une ventilation adéquate.
- Garder le contenant fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.
- À conserver dans un endroit frais et sec. Protégez contre le gel.
- Gardez hors de la portée des enfants.

VEUILLEZ NOTER

- Appliquez uniquement lorsque la surface du béton est plus élevée que 4 ° C (40 ° F).
- Gardez les vapeurs à l'écart des aliments.
- Si vous l'utilisez à l'intérieur, assurez-vous que la zone est bien ventilée et libre de flammes nues et d'étincelles.
- Ce produit ne résistera pas aux autres solvants et à l'essence.
- Utilisez le produit anti-graisse de Seal King pour nettoyer le matériel.

COUVERTURE

- Environ 160 pieds carrés / 1 gallon

CONFORME AUX NORMES C.O.V.

Le produit conforme aux normes C.O.V. conformément aux exigences E.P.A. 40 CFR, Pt. 59, tableau I, sous-partie D, pour les produits de durcissement et de scellement du béton avec maximum de C.O.V. contenu de 350 G / L.

TAILLES DISPONIBLES : 5 gallons (18,9 litres), 1 gallon (3,78 litres)
 FINITIONS : Ultra-brillante
 FINITION À L'EAU (WB) : Disponible
 FINITIONS WB : Ultra-brillante