



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



RUBBERIZED CRACK FILLER - FICHE TECHNIQUE

LA DESCRIPTION

Rubberized Crack Filler de SEAL KING est spécialement formulé pour combler les fissures jusqu'à 6 mm (1/4 po) de large sur les chaussées en asphalte.

AVANTAGES

- verser froid.
- 1 heure au toucher sec, 8-24 heures au sec.
- À base d'eau.
- Pour une surface en asphalte.

MODE D'APPLICATION

- Nettoyez la fissure de la saleté, de la poussière et d'autres contaminants.
- Agitez le flacon de Crack Filler avant utilisation.
- Gicler le contenu dans les fissures.
- Trop de fissure pour permettre l'évaporation.
- Attendez 24 heures avant de sceller l'allée.

MISE EN GARDE

- Évitez le contact avec la peau et les yeux.
- Tenez hors de la portée des enfants.
- Protégez du gel.

VEUILLEZ NOTER

- Ne pas appliquer si de la pluie est prévue.
- Ne pas appliquer si la température est inférieure à 5 ° C (40 ° F).
- Nettoyez l'équipement avec du produit Grease Release de Seal King ou de l'eau savonneuse.

TAILLES DISPONIBLES : 1 Litre (32 onces)