



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



## SCELLANT POUR PAVÉ DE PIERRE - FICHE TECHNIQUE

### LA DESCRIPTION

Le scellant pour pavé de pierre de Seal King est un système à base d'acrylique à un composant. Ce scellant est spécialement formulé pour améliorer la beauté naturelle de la surface de la pierre, de la brique ou du béton en pénétrant profondément dans le substrat, en laissant un aspect brillant et humide. Ce scellant protégera la brique ou le béton de l'huile, de la saleté, du sel et de la décoloration. Ce scellant ne pèle pas et ne se blister.

Il existe trois types disponibles :

- 1) Brillant 25% de solides
- 2) Semi brillant 12% de solides
- 3) Aspect naturel 5 à 10% de solides (silane / siloxane)

### MODE D'APPLICATION

- Avant d'appliquer le scellant pour pavé de pierre, la surface à sceller doit être parfaitement propre et sèche.
- L'huile, la graisse et autres contaminants doivent être éliminés avant l'application.
- Un aérosol, un pinceau ou un rouleau peut facilement appliquer ce produit.
- Deux couches sont recommandées pour la plupart des applications
- Si le béton ou la brique ont déjà été scellés, nous vous recommandons de tester une petite zone pour déterminer la compatibilité.
- Ce scellant est sec au toucher en 30 minutes et peut être utilisé en deux heures.

### MISE EN GARDE

- Ce produit contient des solvants inflammables, tenez à l'écart des flammes nues et de la chaleur, ne fumez pas lors de l'application de ce produit.
- Évitez de respirer les vapeurs, utilisez une ventilation adéquate
- Gardez le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- À conserver dans un endroit frais et sec. Protégez du gel.
- Ne pas utiliser à l'intérieur.

### NETTOYAGE

- Nettoyez les outils avec Grease Release de Seal King.

### COUVERTURE

- Environ 160 pi<sup>2</sup> / 1 gal.

### CONFORME AUX NORMES C.O.V.

Le produit conforme aux normes C.O.V. conformément aux exigences E.P.A. 40 CFR, Pt. 59, tableau I, sous-partie D, pour les produits de durcissement et de scellement du béton avec maximum de C.O.V. contenu de 100 G / L.

TAILLES  
DISPONIBLES :  
FINITIONS :

Aqueuse (WB):  
WB FINITIONS :

5 gallons (18,9 litres), 1 gal.  
(3.8 Ltr)  
aspect naturel, semi-brillant,  
brillant  
Disponible  
Aspect naturel, semi-brillant,  
brillant