



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



STRIP TOUS - FICHE TECHNIQUE

LA DESCRIPTION

Ce produit peut être utilisé pour enlever le scellant des pavés et du béton.

MODE D'APPLICATION

- Assurez-vous que la zone est complètement sèche et sans eau.
- Appliquez STRIP TOUS sur la surface.
- Frottez avec une brosse en nylon pendant 1 minute. Ne pas utiliser de brosse en acier.
- Absorbent le scellant en vrac avec un chiffon sec et propre ou utilisez un nettoyeur haute pression.
- Répétez le processus si nécessaire.

MISE EN GARDE

- Ne pas utiliser à l'intérieur.
- Ce produit contient des solvants inflammables, tenez-le à l'écart des flammes et de la chaleur. Ne pas fumer lors de l'application de ce produit.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau froide.
- Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez une ventilation adéquate.
- Gardez le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Conservez dans un endroit frais et sec. Protégez du gel.
- Gardez loin des enfants.

EMBALLAGE

Disponible dans conteneurs de 3,78 L / 1 gal. ou 18,9L / 5gal.

COUVERTURE

1 GAL. = 100 PIEDS CARRÉS

TAILLES DISPONIBLES : 18,9 l (5 gal.) Ou 3,79 l (1 gal.)