



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



## SCellant PIERRE NATURELLE - FICHE TECHNIQUE

### LA DESCRIPTION

Le scellant pour pierre naturelle Seal King est un scellant pénétrant transparent de qualité supérieure, spécialement formulé pour protéger et rehausser la couleur des surfaces de dalles et de pierre naturelle. Ce scellant protégera contre la moisissure, les champignons, les rayons UV, les huiles et la pluie acide. Cela réduira également l'écaillage et la fissuration à cause des cycles gel-dégel.

### AVANTAGES

- Protège contre les taches, la poussière, la pluie acide, la moisissure, les champignons, les rayons UV, le sel, les huiles, et l'efflorescence.
- Protège contre les cycles gel-dégel.
- Rehausse la couleur de la pierre
- Réduit l'écaillage, l'effritement et la fissuration
- Permet la transmission de vapeur d'humidité

### MODE D'APPLICATION

- Enlevez toutes les taches, saletés et autres contaminants avec le nettoyant de Seal King.
- Assurez-vous que la zone à sceller est complètement sèche et propre (généralement 24 heures sans humidité).
- Appliquez uniformément avec un pinceau, un rouleau à peinture ou une pompe à pulvériser.
- Évitez la formation de flaques, enlevez l'excès de scellant avec une éponge ou retirez-le avec un chiffon sec.
- Laissez 24 heures de temps de durcissement.
- Pour une protection maximale, appliquez une deuxième couche.

### MISE EN GARDE

- N'utilisez pas à l'intérieur.
- Ce produit contient des solvants inflammables, tenez-le à l'écart des flammes nues et de la chaleur.

- Ne fumez pas lors de l'application de ce produit.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez soigneusement à l'eau froide.
- Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez une ventilation adéquate.
- Gardez le contenant fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.
- À conserver dans un endroit frais et sec.
- Protégez contre le gel.
- Gardez hors de la portée des enfants.

### VEUILLEZ NOTER

- Il faut toujours tester dans une petite zone peu visible avant de sceller la surface totale.
- Appliquez à des températures plus élevées que 0 ° C (32 ° F).
- Ne scellez pas pendant au moins 10 jours après l'installation de la pierre naturelle.
- N'utilisez pas sur du marbre ou du granit poli, ni sur toute autre surface de pierre naturelle polie.
- N'utilisez pas sur des carreaux de carrière ou des pavés vitreux ou semi-vitreux.

### COUVERTURE

- Ce produit couvre environ 300 à 2000 pieds carrés / 1 gallon

### CONFORME AUX NORMES C.O.V.

Le produit conforme aux normes C.O.V. conformément aux exigences E.P.A. 40 CFR, Pt. 59, tableau I, sous-partie D, pour les produits de durcissement et de scellement du béton avec maximum de C.O.V. contenu de 350 G / L.

TAILLES DISPONIBLES:

FINITIONS:

À base d'huile

1 gallon (3,8 litres) 1 litre

Rehausseur de Couleur,

Aspect Naturel